


外形尺寸和印记 Outline Dimensions and Mark



特征

- Features
- I_o 1.0A
 - VRRM 50V-1000V
 - 耐正向浪涌电流能力高
 - High surge current capability

用途 Applications

- 整流用 Rectifier

极限值（绝对最大额定值）
Limiting Values (Absolute Maximum Rating)

参数名称 Item	符号 Symbol	单位 Unit	条件 Conditions	1A						
				1	2	3	4	5	6	7
反向重复峰值电压 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	V		50	100	200	400	600	800	1000
正向平均电流 Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	A	正弦半波 60Hz,电阻负载, $T_a=50^{\circ}C$ 60Hz Half-sine wave, Resistance load, $T_a=50^{\circ}C$	1.0						
正向（不重复）浪涌电流 Surge(Non-repetitive)Forward Current	I_{FSM}	A	正弦半波 60Hz, 一个周期, $T_a=25^{\circ}C$ 60Hz Half-sine wave, 1 cycle, $T_a=25^{\circ}C$	30						
结温 Junction Temperature	T_J	$^{\circ}C$		-55~+125						
储存温度 Storage Temperature	T_{STG}	$^{\circ}C$		-55 ~ +150						

电特性（ $T_a=25^{\circ}C$ 除非另有规定）
Electrical Characteristics ($T_a=25^{\circ}C$ Unless otherwise specified)

参数名称 Item	符号 Symbol	单位 Unit	测试条件 Test Condition		最大值 Max
正向峰值电压 Peak Forward Voltage	V_{FM}	V	$I_{FM}=1.0A$		1.1
反向峰值电流 Peak Reverse Current	I_{RRM1}	μA	$V_{RM}=V_{RRM}$	$T_a=25^{\circ}C$	5
	I_{RRM2}			$T_a=100^{\circ}C$	50
热阻(典型) Thermal Resistance(Typical)	$R_{\theta J-A}$	$^{\circ}C/W$	结和环境之间 Between junction and ambient		50

■特性曲线（典型）

