


外形尺寸和印记 Outline Dimensions and Mark



- 特征 Features
- I_o 1.0A
 - V_{RRM} 50V-600V
 - 耐正向浪涌电流能力高
 - High surge current capability

- 用途 Applications
- 整流用 Rectifier

极限值（绝对最大额定值）
Limiting Values (Absolute Maximum Rating)

参数名称 Item	符号 Symbol	单位 Unit	条件 Conditions	1E							
				1	2	3	4	5	6	7	8
反向重复峰值电压 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	V		50	100	150	200	300	400	500	600
正向平均电流 Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	A	正弦半波 60Hz,电阻负载, $T_a=50^{\circ}C$ 60Hz Half-sine wave, Resistance load, $T_a=50^{\circ}C$	1.0							
正向（不重复）浪涌电流 Surge(Non-repetitive)Forward Current	I_{FSM}	A	正弦半波 60Hz, 一个周期, $T_a=25^{\circ}C$ 60Hz Half-sine wave, 1 cycle, $T_a=25^{\circ}C$	30							
结温 Junction Temperature	T_J	$^{\circ}C$		-55~+125							
储存温度 Storage Temperature	T_{STG}	$^{\circ}C$		-55 ~ +150							

电特性 ($T_a=25^{\circ}C$ 除非另有规定)
Electrical Characteristics ($T_a=25^{\circ}C$ Unless otherwise specified)

参数名称 Item	符号 Symbol	单位 Unit	测试条件 Test Condition		1E							
					1	2	3	4	5	6	7	8
正向峰值电压 Peak Forward Voltage	V _{FM}	V	I _{FM} =1.0A		0.95				1.3		1.7	
反向峰值电流 Peak Reverse Current	I _{RRM1}	μA	V _{RM} =V _{RRM}	T _a =25℃	5							
	T _a =100℃			50								
反向恢复时间 Reverse Recovery time	t _{rr}	ns	I _F =0.5A I _R =1A I _{RR} =0.25A		35							
热阻(典型) Thermal Resistance(Typical)	R _{θJ-A}	℃/W	结和环境之间 Between junction and ambient		50							

■特性曲线（典型）

图1：正向电流降额曲线
FIG.1: FORWARD CURRENT DERATING CURVE




图2：最大正向浪涌冲击耐受力
FIG.2: MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT




图3：典型正向特性曲线
FIG.3: TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS




图4：典型反向特性曲线
FIG.4: TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS




图5：反向恢复时间试验电路及测试波形示意图
FIG.5: Diagram of circuit and Testing wave form of reverse recovery time

